

DESCRIPTION

**UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64
UNIVERSAL-WINKELRICHTWAAGE 64**

BESCHREIBUNG



Execution:

- Angular spirit level with removable tubular spirit level with a prismatic vertical measuring base of 150mm, according to Standards DIN877 + DIN2276/1
- The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 19 ... Ø 108mm
- The vial has a sensitivity of 0.50mm/m
- Precision: 0.50mm/m
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5mm/m for easier handling of the level when measuring in the vertical
- Packed in a wooden storage case

Function:

- The UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64 is particularly suitable for measurements on vertical surfaces and shafts
- The tubular level can, however, also be used for measuring on flat surfaces

Dimensions:

- Length of vertical base 150mm
- Length with tubular level 160mm (tube end = 160mm from flat base)
- Width 40mm
- Flat face of tubular level 150 x 10mm

Weight:

- Net weight (without case) 0.800 kg
- Gross weight 1.000 kg

Sensitivity: 0.50mm/m

Calibration Certificate:

- The UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64 can be delivered with an **internationally recognised Calibration Certificate** against a surcharge



Ausführung:

- Winkelrichtwaage mit einsteckbarer Rohrrichtwaage mit prismatischer Messbasis vertikal von 150mm, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1
- Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 ... Ø 108mm
- Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.50mm/m
- Genauigkeit: 0.50mm/m
- Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5mm/m zur besseren Handhabung der Richtwaage beim Messen in der Vertikalen
- Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

- Die UNIVERSAL-WINKELRICHTWAAGE 64 eignet sich hervorragend für das Messen von vertikalen Flächen und Wellen
- Die Rohrrichtwaage kann auch für Messungen auf horizontalen Flächen verwendet werden

Abmessungen:

- Länge Messfläche vertikal 150mm
- Länge mit Rohrrichtwaage 160mm (Rohrende gegenüber flacher Basis)
- Breite 40mm
- Messfläche der Rohrrichtwaage 150 x 10mm

Gewicht:

- Netto (ohne Holzetui) 0.800 kg
- Brutto 1.000 kg

Skalenteilungswert: 0.50mm/m

Kalibrierzertifikat:

- Gegen Mehrpreis wird die UNIVERSAL-WINKELRICHTWAAGE 64 auch mit einem **international anerkannten Kalibrierzertifikat** ausgeliefert



Sensitivity / Skalenteilungswert:	P/N Art. Nr.	Dimensions: Abmessungen:
0.50mm/m	164-150-243-500 Standard-Version	150 x 40mm vertical prismatic base / H = 160mm 150 x 40mm vertikale, prismatische Basis / H= 160mm